

【別紙 2】

RFID マルチリーダーライタ 対応タグ一覧

対応タグ	<p>13.56MHz:</p> <ul style="list-style-type: none">・I-CODE SLI(ISO/IEC15693)・Tag-it HF-I(ISO/IEC15693)・Mifare(ISO/IEC14443 TypeA)・FeliCa(ISO/IEC18092) <p>952～955MHz:</p> <ul style="list-style-type: none">・EPC global Class1 Gen2(ISO/IEC18000-6 TypeC)・μ-Chip Hibiki(ISO/IEC18000-6 TypeC 対応) <p>2.4GHz:</p> <ul style="list-style-type: none">・μ-Chip(日立製作所の独自仕様)・Intellitag(ISO/IEC18000-4) <p>※ Mifare Ultralight: データ読取・書込対応 Mifare Standard: ID のみ読取 Mifare Desfire: ID のみ読取 FeliCa: IDm のみ読取</p>
-------------	--

注 1) 本製品は各周波数において記述の適合規格を取得しております。使用時に新たに無線免許の取得は必要ありません。

※I-CODE、Mifare は、NXP Semiconductors 社の商標です。

※Tag-it は、Texas Instruments 社の商標です。

※FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

※ μ -Chip 及び μ -Chip Hibiki は、

株式会社日立製作所の日本及びその他の国における商標又は登録商標です。

※Intellitag は、インターメック テクノロジーズ コーポレーション社の商標です。

※その他記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。