

<別紙 1>



図. クラウド対応型充電器の外観（※）

※外観は改良のため変更になる場合があります。

表. クラウド対応型充電器の仕様諸元

| 項目       |         | 仕様                               |     |     |                               |     |     |
|----------|---------|----------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|-----|
|          |         | S00                              | S10 | S20 | S50                           | S60 | S70 |
| 充電ケーブル   | ケーブル長   | 3m                               | 4m  | 5m  | 3m                            | 4m  | 5m  |
|          | ケーブルタイプ | 矢崎総業株式会社製 CHAdeMO 仕様準拠           |     |     |                               |     |     |
| 出力       | 電力      | 44kW                             |     |     | 50kW                          |     |     |
|          | 電圧      | DC50V~500V                       |     |     |                               |     |     |
|          | 電流      | 0~125A                           |     |     |                               |     |     |
|          | 制御モード   | 定電流・定電圧制御方式                      |     |     |                               |     |     |
| 入力       | 入力電源    | AC200V±30V 三相 50/60Hz            |     |     |                               |     |     |
|          | 定格電力    | 49kW                             |     |     | 56kW                          |     |     |
|          | 定格電流    | 141A                             |     |     | 160A                          |     |     |
|          | 最大電流    | 167A(AC170V時)                    |     |     | 191A(AC170V時)                 |     |     |
|          | 効率      | 90%以上(出力400V-110A、AC200V入力時)     |     |     | 90%以上(出力400V-125A、AC200V入力時)  |     |     |
|          | 力率      | 0.95以上(出力400V-110A、AC200V入力時)    |     |     | 0.95以上(出力400V-125A、AC200V入力時) |     |     |
| カードリーダー部 | 読取カード種別 | FeliCa 非接触 IC カード                |     |     |                               |     |     |
|          | ランプ     | あり(取引・誘導・状態)                     |     |     |                               |     |     |
|          | スピーカ    | あり                               |     |     |                               |     |     |
| インターフェース | 車両通信    | CAN方式 CHAdeMO 7pin ver0.9 準拠     |     |     |                               |     |     |
|          | 上位通信    | 100BASE-Tx x2(充電器部、リーダー部)        |     |     |                               |     |     |
| 防水構造     |         | IP45 相当                          |     |     |                               |     |     |
| 諸元       | 寸法      | 幅 830mm×高さ 1650mm×奥行き 550mm      |     |     |                               |     |     |
|          | 重量      | 約 380kg                          |     |     |                               |     |     |
|          | 騒音      | 待機時:50dB以下、充電時:65dB以下(周囲1m、高さ1m) |     |     |                               |     |     |
|          | 温度条件    | -10~+40°C                        |     |     |                               |     |     |
|          | 湿度条件    | 30~90%(結露なきこと)                   |     |     |                               |     |     |
| 標高       |         | 1000m以下                          |     |     |                               |     |     |