

【別紙1】新製品の仕様

■ ExpEther クライアント

型名	N8000-1001/NS8000-1001S01	
モデル名	ExpEther クライアント	
サポートOS	Windows 7 Professional 32bit / 64bit	
ネットワークインターフェース	1000BASE-T RJ45 (下面) x2 (ExpEther 接続ポート)	
ディスプレイインターフェース	DVI-I×1(下面)、HDMI 1.3 × 1(背面) (デュアルモニタ対応) 1920 × 1080 FullHD 2画面表示	
USBインターフェース	USB 3.0準拠×1(背面)、USB 2.0準拠×3(下面:2, 背面:1)	
オーディオインターフェース	ヘッドフォン端子×1(背面)、マイク端子(ステレオ)×1(背面) HDMI×1 (HDMI経由でのAudio出力対応)	
セキュリティ機能	利用制限	ホストマネージャーによる接続制限、 盗難防止ロックによるケーブル抜刺防止
	盗難防止	セキュリティケーブル接続用 盗難防止穴
筐体デザイン	円筒形 (横置き不可)	
外形寸法 (W × D × H)	80 × 80 × 182.5 mm (縦置き時, スタビライザ含まず)	
	120 × 120 × 185.5 mm (縦置き時, スタビライザ含む)	
質量(最大)	約500g	
電源	ACアダプタ (AC100-240V ±10%, 50/60Hz±)	
最大消費電力	12W	
騒音	0dB (FANレス)	
コンセント形状	並行二極	
添付品	本体装置	本体装置・109型キーボード スクロールマウス
添付ソフトウェア	ExpEther クライアント ドライバソフトウェア	

■ ExpEther I/O 拡張ユニット

型名	N8000-1003	
モデル名	ExpEther I/O拡張ユニット(2G)	
サポートOS	Windows 7 Professional 32bit / 64bit	
接続可能なI/Oボード	1000Base-T 接続ボード: N8104-121/126 nVIDIA Quadro® NVS300: N8005-106 nVIDIA Quadro® 600: N8005-107	
拡張スロットPCI Express (x1)	1スロット[1] (ショートサイズ) x16 (メカニカル)	
ネットワークインターフェース	1000BASE-T RJ45 (下面) x2	
盗難防止	セキュリティケーブル接続用盗難防止穴	
筐体デザイン	スリムタワー (横置き可)	
外形寸法 (W × D × H)	44×235.6×210 mm (縦置き時, スタビライザ含まず)	
	84×235.6×213 mm (縦置き時, スタビライザ含む)	
電源	ACアダプタ (AC100-240V ±10%, 50/60Hz±3Hz)	
最大消費電力	50W	
騒音	35dB以下	
コンセント形状	並行二極	

■ ExpEther ボード

型名	N8007-FS01/101
モデル名	ExpEther ボード(2G)
サポートOS	Windows 7 Professional 32bit / 64bit
バスタイプ	PCI Express(x1) ×1、Low Profile対応
ネットワークインターフェース	1000BASE-T RJ45 x2
最大消費電力	10W
接続対象本体	Express5800/55Xa